© 2018 Sattler SUN-TEX GmbH | Reflect Air_KK | Version 1.0 | 06.2017

www.sattler-projects.com

SATTLER
thinking highTEX

Reinigung & Pflege / Cleaning & Care / Nettoyage & Entretien / Pulizia & cura / Limpieza y mantenimiento

Niemals mit Hochdruckreinigern behandeln / Never clean with high-pressure cleaners / Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs à haute pression / Non effettuare trattamenti con idropulitrici / Nunca limpie con agentes de limpieza a presión

Losen Schmutz regelmäßig entfernen / Remove loose dirt regularly / Éloigner les salissures régulièrement / Rimuovere regolarmente lo sporco leggero / Remueva la suciedad regularmente

Niemals feucht einrollen oder zusammenklappen / Never roll up or fold whilst wet / Ne jamais enrouler ou plier en état mouillé / Non riavvolgere o chiudere la tenda umida / Nunca enrolle o doble estando húmedo

Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen / Clean with a mild soapy water solution / À nettoyer avec de l'eau et de la lessive douce / Pulire con acqua e poca liscivia di sapone / Lave con agua y una solución de jabón suave

LEGENDE / LEGEND / LÉGENDE / LEGGENDA / LEYENDA

Senkrechtmarkise / Vertical awning / Toile verticale / Tenda da sole verticale / Toldo vertical

Variovolant / Vario-valance / Lambrequin enroulable / Volant regolabili / Vario-volante

Gewebe / Base fabric / Support / Tessuto / Tejido base

Bindung / weave / armure / armadura / armatura

Warenbreite / Width / Laize / Altezza del materiale / Ancho

Gewicht / Total weight / Poids total / Peso / Peso total

Zugfestigkeit Kette / Tensile strength warp / Résistance à la traction dans la chaîne / Resistenza alla trazione ordito / Resistencia a la tensión urdimbre

Zugfestigkeit Schuss / Tensile strength weft / Résistance à la traction dans la trame / Resistenza alla trazione trama / Resistencia a la tensión trama

Wasserabweisung / Water repellency / Hydrofugation / Idrorepellenza / Repelencia al agua

Wetterechtheit / Weather fastness / Solidité aux intempéries / Resistenza alle intemperie / Resistencia a la intemperie

Lichtechtheit / Light fastness / Résistance à la lumière / Resistenza alla luce / Resistencia a la luz

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.• Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d´améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de ±5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. • Nota: Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del ±5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.

REFLECT AIR

FACTS

Qualität / Quality / Qualité / Qualità / Calidad	**353 REFLECT AIR**
Anwendungen / Applications / Applications / Applicazione / Aplicaciones	

100 % PAN	DIN 60 001	L 1 / 1	DIN ISO 9354
250 cm		330 g / m²	DIN EN 12127
115 daN / 5 cm	DIN EN ISO 13934-1	60 daN / 5 cm	DIN EN ISO 13934-1
Note: 90	EN 24 920	min. 7 / 8 min. 4-5 / 5	DIN EN ISO 105-B04
min. 7	DIN EN ISO 105-B02	Außenseite hochreflektierend beschichtet / Highly reflecting coating on the outside surface / Face extérieure hautement réfléchissante / Lato esterno spalmato altamente riflettente / Cubierta altamente reflectante en la cara exterior	

USE COATING OUTSIDE



353 221



353 398



353 851



353 891

Special Features

Nachhaltigkeit: zertifiziert nach ISO 14001 & OEKO-TEX® / Environment & Sustainability: certified according to ISO 14001 & OEKO-TEX® / Durabilité: certification ISO 14001 & OEKO-TEX® / Sostenibilità: certificato secondo la norma ISO 14001 & OEKO-TEX® / Conciencia ambiental y sostenibilidad: Certificación conforme a la norma ISO 14001 y OEKO-TEX®

Öl- und Schmutzabweisung / Oil and dirt repellency / Oléofugation et résistance aux salissures / Oleorepellente e resistente allo sporco / Repelente al aceite y a la suciedad

Außenseite hochreflektierend beschichtet / Highly reflecting coating on the outside surface / Face extérieure hautement réfléchissante / Lato esterno spalmato altamente riflettente / Cubierta altamente reflectante en la cara exterior

Perforiert, Durchsicht / Perforated, transparency / Perforé, transparent / Perforato, transparencia / Perforado, transparencia